

Brukerveiledning



Magma Mig 170 DC Inverter Sveisemaskin



Technical Specifications

Input Power Voltage	240 — 50/60Hz
Maximum Input Current	22 Amps
Maximum Power Capacity	5.1 KVA
Current Range MIG	25 — 175 Amps
Current Range MMA & TIG	10 — 160 Amps
Voltage Range MIG	11—26
Open Circuit Voltage MMA	70
Wire Feed Speed (m/min)	1.5 — 16
MIG Welding Wire (Ø)	0.6 — 1.0mm
Duty Cycle @ 20°	40% @ 170 Amps
	60% @ 160 Amps
	100% @ 140 Amps
Power Factor	0.7
Efficiency	85%
Insulation Class	F
Protection Class	IP21
Weight	18 kg.
Dimensions	480mm x 230mm x 360mm

Det grønne lyser når maskinen er slått på. Det gule lyser ved eventuell for varm maskin

For rask manuell mating av sveisetråd

For justering av sveisestrøm 10-170 Amp. Virker kun på vanlig elektrode/pinnesveis.

Her justeres sveisespenningen på mig enheten. Et omtrentlig utgangspunkt for sveising av 2 mm stål kan være 14 V og 4 mm stål 20 V

Her justeres trådmatehastigheten på mig enheten. Et omtrentlig utgangspunkt for sveising av 2 mm stål kan være 3m/min Og 4mm+ stål 11m/min

Bryter for å velge pinnesveising eller mig sveising

Her kobles kablene for elektrodeseis. Pluss til jord gir god innsmelting. For tynnplater kan polene byttes . Det gir mindre varmt arbeidstykke.

Her skal og arbeidstykket jordes ved mig sveis.

Her kobles slangepakken for mig sveising

