

Bruksanvisning Tetra vinsj KLD-5 manuell



Manuell vinsj som betjenes med håndsveiv eller bormaskin.

Spesifikasjoner

Vekt uten wire 13 kg
Lengde 36cm b 24cm h.18 cm
Indre trommeldiameter 7 cm
wirekapasitet 50 meter 6 mm.

Løftekraft maks 500 kg
Automatisk full brems
Godkjent for løft
Wirehastighet drill maks 10m/min
Sveiv drift 0,5-1 m/min



Bruk av vinsj

Den har 2 påkoblinger for drift med sveiv eller bormaskin. Den til høyre gir mest kraft, til venstre større hastighet og mindre kraft.

Ved bruk av sveiven på største utveksling gir det en wirekraft på 500 kg med 5 kg kraft i håndtaket. Ved bruk av batteridrill og wirebelastning på 200 kg vil man kunne vinsje 15 meter på et 5 ah batteri.

Ved full belastning (500kg) og lange halinger passer det best å bruke en 230 volt bormaskin på ca 1000 watt.



Wire

Det kan brukes stålwire eller syntetisk (fibertau). Stålwire kan festes ved å tre den gjennom det avlange hullet i trommelsiden og sette wirelås på utsiden. Det bør være 5 runder på trommel før full belastning. Syntetisk wire kan tres gjennom hullet og slå en enkel knute på utsiden. Det bør være 8 runder på trommel før belastning. Festes wire med spleis holder det med 5 runder. Wire kan spoles opp i begge retninger på trommel.

Husk bruk av vinsj kan være farlig!

Vinsjen kan monteres i mange forskjellige vinkler og wire kan gå ut i alle retninger så lenge den ikke er i veien for sveiv/bormaskin.

Vedlikehold

Tannhjul smøres med fett /grease når de er tørre. Spray gjerne på Prolan (sauefett) på sorte deler og lager en gang i året.